



Identificazione di Prodotto

- COD. 600001 Cassetta Evo330 azionamento meccanico doppio scarico rivestita con foderina anticondensa e rete

Definizione e applicazione

- Installabile in pareti in muratura con profondità ridotta.
- Ideale per progetti di ristrutturazione.

Caratteristiche

CASSETTA:

- Doppio scarico che consente un risparmio idrico del 50%;
- Cassetta Evo 330 prodotta in materiale (Polipropilene) altamente resistente infrangibile a temperatura ambiente;
- Ingombro ridotto (spessore di 80mm);
- Facile installazione e facile accesso per eventuali manutenzioni;
- Rivestimento in polistirolo per evitare la condensa dovuta all'escursione termica tra temperatura acqua e ambiente;
- Tubo di cacciata rivestito in polistirolo espanso per attutire i rumori di scarico e agevolare l'installazione in parete;
- Rete di rivestimento in fibra plastica per consentire una migliore presa del cemento.
- Galleggiante AZOR silenzioso, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe II di rumorosità.
- Certificata a norma DIN
- Marcatura CE EN14055 CL1

Proprietà di funzionamento idraulico:

- 2 volumi di risciacquo: 3,0 o 3,5 litri (scarico parziale), 6,0 o 7,0 litri (scarico totale);
- Pressione di rete da 0,2 a 20 bar;
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%).

Incluso:

- 1 Cassa di protezione in polistirolo;
- 1 Tubo di cacciata Ø56 / 40-45;
- 1 Protezione in EPS per il tubo di cacciata;
- 1 Morsetto Ø40 / Ø45;
- 1 Rubinetto arresto premontato;
- 2 elementi di fissaggio

Garanzia

Garanzia di anni 10 (dieci) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto. La garanzia è valida solo se il prodotto è installato correttamente.

Info

Per maggiori informazioni consultare il ns sito internet all'indirizzo www.oli-world.com